



## R001 插座式准直器



### 产品描述:

(Receptacle collimator) R001 插座式准直器通过FC接头与单模光纤相连, 可输出准直平行激光束。  
可根据要求提供光束轮廓数据。(额外收费)

### 产品特点:

用于连接  
可用的自定义波长(Available custom wavelength)  
根据要求定制

### 产品应用:

用于连接  
可用的自定义波长(Available custom wavelength)  
根据要求定制



#### 产品参数:

|                          |          |     |        |     |      |      |
|--------------------------|----------|-----|--------|-----|------|------|
| 波长 nm                    | 405      | 488 | 633    | 830 | 1300 | 1550 |
| 光束直径 mm                  | 约为 0.5   |     | 约为 0.8 |     |      |      |
| 可用距离(Usable Distance) mm | 300      |     |        |     |      |      |
| 光纤类型                     | SMF - FC |     |        |     |      |      |

#### 型号参考:

| 型号           | 波长     | 光束直径                                      | NA   |
|--------------|--------|-------------------------------------------|------|
| R001-405-FC  | 405nm  | 约Φ0.5mm (irradiation distance 照射距离 300mm) | 约0.1 |
| R001-633-FC  | 633nm  | 约Φ0.8mm (irradiation distance 照射距离 300mm) |      |
| R001-830-FC  | 830nm  |                                           |      |
| R001-1300-FC | 1300nm |                                           |      |
| R001-1300-SC |        |                                           |      |
| R001-1550-FC | 1550nm |                                           |      |
| R001-1550-SC |        |                                           |      |