



840±123nm 超宽带单模光纤耦合器（OCT 领域）



总览

840±123nm 超宽带单模光纤耦合器（OCT 领域）

通用参数

参数	单位	规格	数据
端口配置	/	2x2	2x2
中心波长	nm	850	850
工作波长	nm	720-980	720-980
Max. 插入损耗（端口 1 到端口 2 和端口 3）	dB	4.7/4.7	3.40/3.30
耦合率（端口 1 到端口 2 和端口 3）	%	50%/50%	49.4%/50.6%
Max. 插入损耗（端口 4 到端口 3 和端口 2）	dB	4.7/4.7	3.37/3.57
耦合比率（端口 4 到端口 3 和端口 2）	%	50%/50%	51.2%/48.8%
Max. 超额损耗（端口 1 到端口 2 和端口 3）	dB	1.7	0.33
Max. 超额损失（端口 4 到端口 3 和端口 2）	dB	1.7	0.45
Max. PDL（端口 1 到端口 2 和端口 3）	dB	0.1	0.02
Max. PDL（端口 4 到端口 3 和端口 2）	dB	0.1	0.02



Min. 回波损耗	dB	45	56
光纤类型	/	780-OCT	
光纤保护套	/	900um 松套管（白色）	
光纤长度	m	1.0±0.01	
连接器类型	/	FC/APC	
Max. 光功率（CW）	mW	300	
Max. 拉伸载荷	N	5	
工作温度	℃	0 到 70	
储存温度	℃	-40 到 85	
包装尺寸	mm	φ5.5xL38	

尺寸

